Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Размещение изделия, клемма		
			1...3;5;6;10...12	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт	8	
			BST1	Термостат для вентиляторов (0/+60°C),IP20,250V/120V AC	1	
			DIN	DIN-рейка перфорированная OMEGA 35X15X2000	3	
			HLG1;HLG2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			HLR1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1	
			M2	Вентилятор с фильтром 52 мі/ч 124x124 мм IP54	1	
			N	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, сечение 6x9, 12 вводов, Iн=100A	1	
			QF1	Мотор-автомат с поворотной ручкой, 3 полюса	1	
			QS1	Выключатель нагрузки модульный, 3P, 32A, 3M	1	
			SA1	Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1	
			SF1	Автоматический выключатель пос.тока 1P 10A 250В 6кА х-ка С	1	
			U1	Корпус сварной навесной серии с М/П Размер: 600 x 400 x 200 мм (В x Ш x Г)	1	
			U11;U12	Кронштейн для установки DIN-рейки под углом	2	
			U13...U17	Сальник IP54 d отв. 21 мм / d провод. 10-14 мм	5	
			UZ1	NVF2G-1.5/TS4, 1,5kW, 3,7A	1	
			XT1;XT2	Ограничитель на DIN-рейку, серый 9,8mm с групповой маркировкой для MRK/OPK клемм с винтом	2	
			XT1;XT2	Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 mml, 750 V, 32 A, Серая	10	
			XT1	Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 mml, 750 V, 32 A, Синяя	1	
			XT1;XT2	Заземляющая проходная клемма 4 mml, 750 V, 32 A, Серая	2	
			40x80	Перфокороб, 40 X 80 ММ (ШхГ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	4	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

Формат А4