

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание	
				<i>Размещение изделия, клемма</i>			
			B	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт	9		
			BST1	Термостат для вентиляторов (0/+60°C),IP20,250V/120V AC	1		
			HLG1;HLG2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2		
			HLR1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1		
			M2	Вентилятор с фильтром 52 м ³ /ч 124x124 мм IP54	1		
			N	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, сечение 6x9, 12 вводов, In=100A	1		
			PG	Сальник IP54 d отв. 21 мм / d провод. 10-14 мм	5		
			QF1	Мотор-автомат с поворотной ручкой, 3 полюса	1		
			QS1	Выключатель нагрузки модульный, 3P, 32A, 3M	1		
			SA1	Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1N0 на L_0_2, на дверь, фронт IP65	1		
			SF1	Автоматический выключатель пост.тока 1P 10A 250В 6кА х-ка С	1		
			U1	Корпус сборной навесной серии ST с М/П. Размер: 600 х 400 х 250 мм (В х Ш х Г)	1		
			U6;U9	DIN-рейка перфорированная OMEGA 35X15X2000	3		
			U7;U8	Кронштейн для установки DIN-рейки под углом	2		
			UZ1	Преобразователь частоты, 15кВт, 380В 3Ф, перезагрузка 150%	1		
			XT1;XT2	Ограничитель на DIN-рейку, серий 9,8мм с групповой маркировкой для MRK/DPK клемм с винтом	2		
			XT1;XT2	Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 мм ² , 750 V, 32 A, Серая	10		
			XT1	Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 мм ² , 750 V, 32 A, Синяя	1		
			XT1;XT2	Заземляющая проходная клемма 4 мм ² , 750 V, 32 A, Серая	2		
			25x80	Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 80x25мм.)	4		
Инв. № подл.							Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			