Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Область ввода кабелей		
			BST1	Термостат для вентиляторов (0/+60°C),IP20,250V/120V AC	1	
			HLG1...HLG3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	3	
			HLR1;HLR2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2	
			M3	Вентилятор с фильтром 52 м³/ч 124x124 мм IP54	1	
			PG	Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм	4	
			PG	Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм	3	
			QF1;QF2	Автомат защиты двигателя, 3P, 10A, 500VAC, 50kA, It=6..10A, 5.5kW(415VAC)	2	
			QS1	Выключатель нагрузки модульный, 3P, 32A, 3M	1	
			SF1	Автоматический выключатель пос.тока 1P 1A 250В 6кА х-ка C	1	
			U1	Вентиляционная решётка с фильтром 223x223 мм IP54	1	
			UZ1;UZ2	Преобразователь частоты, 2.2кВт, 380В 3Ф, перегрузка 150%	2	
			XT1...XT3	Ограничитель на DIN-рейку, серый 9,8mm с групповой маркировкой для MRK/OPK клемм с винтом	6	
			XT1...XT3	Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 mm², 750 V, 32 A, Серая	34	
			XT1	Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 mm², 750 V, 32 A, Синяя	2	
			XT1...XT3	Заземляющая проходная клемма 4 mm², 750 V, 32 A, Серая	6	
			SA1	Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1	
			X	Концевой стопор	8	
			N	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, сечение 6x9, 12 вводов, Iн=100A	1	
			U2;U5;U12	Перфокороб, 80 X 40 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	3	
			U6;U15	DIN-рейка перфорированная OMEGA 35X15X2000	2	
			U14;U16	Перфокороб, 40 X 80 MM (ШхГ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	2	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

Формат А4