

формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание		
			A1	Микро ПЛК Rievetech PR-14 AC-R, 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V	1			
			KL1...KL3	PCB реле силовое, 2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm	3			
			KL1...KL3	RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2,RT3,RT4,XT)	3			
			KM1;KM2	Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2НЗ+2НО AC220/230В 50Гц (R)	2			
			KV1;KV2	Реле напряжения РН-111М-УХЛ3.1	2			
			N_RAIL	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8x12-14-Д-С	1			
			QF1;QF2	Автоматический выключатель Dr.Ferz в литом корпусе FPC-21-N-250-TM-D 250A 50kA с рег. термомаг. расцепителем	2			
			QF1;QF2	Моторный привод Dr.FERZ FPC-EMM 100/250 AC230V для FPC 100-250	2			
			QS1;QS2	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-250/3, 3P, 250A, стандартная рукоятка управления	2			
			SF1;SF2	Модульный автоматический выключатель Dr. Ferz серии FMB 3P 6A 6kA хар-ка С	2			
			SF3;SF4	Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-С 6kA 1P 6A х-ка С	2			
			SF5	Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-С 6kA 1P 4A х-ка С	1			
			TR1	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт	10			
			XT4;XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	8			
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, желтая	1			
			HL2;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	2			
			HL4;HL6;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3			
			HL5;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2			
			SA1	Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1			
			SB1;SB3	Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	2			
			SB2;SB4	Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	2			
			CG1	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PGB48, д.34 - 43мм	6			
			DIN1;U3	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	2			
			ENCLOSURE	Корпус напольный, ВШГ: 1200x800x500, с одной дверью	1			
			INTRAIL1	Шасси установочн. для устройств	1			
			INTRAIL2	Рейка внутр. для устройств	3			
			ISL1	Изолятор SM25 (M6) силовой с болтом	24			
			ISL2	Изолятор SM30 (M8) силовой с болтом	4			
			BUSB1;BUSB2;BUSBRL1...BUSBRL13	Шина медная 4x20 (1=320A, 2=489A, 3=640A)	35	М		
			Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
			Разраб					
			Пров					
			Т.контр					
			Рук					
			Н.контр					
			Утв					
						Лист	Лист	Листов
								