

формат		Зона	Поз.	Обозначение			Наименование			Кол	Примечание										
				A1			Микро ПЛК Rieveteсh PR-14 AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V			1											
				KL1...KL3			PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm			3											
				KL1...KL3			RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5mm для реле (RT2,RT3,RT4,XT)			3											
				KM1;KM2			Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2H3+2HO AC220/230B 50Гц (R)			2											
				KV1;KV2			Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1			2											
				N_RAIL			Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-8х12-14-Д-С			1											
				QF1;QF2			Автоматический выключатель Dr.FERZ в литом корпусе FPC-21-N-100-ТМ-Д/ЗР 80A 50кА с рег. термомаг. расцепителем			2											
				QF1;QF2			Моторный привод Dr.FERZ FPC-ЕММ 100/250 AC230V для FPC 100-250			2											
				QS1;QS2			Выключатель нагрузки модульный CHINT NH4 ЗР 100A			2											
				SF1;SF2			Модульный автоматический выключатель Dr. Ferz серии FMB ЗР 6A 6кА хар-ка С			2											
				SF3;SF4			Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-С 6кА 1P 6А х-ка С			2											
				SF5			Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-С 6кА 1P 4А х-ка С			1											
				XT4;XT5			Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая			16											
				HL1			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая			1											
				HL2;HL3			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая			2											
				HL4;HL6;HL8			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная			3											
				HL5;HL7			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая			2											
				SA1			Переключатель, 1P, 20А, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65			1											
				SB1;SB3			Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4А 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS			2											
				SB2;SB4			Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4А 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS			2											
				CG1			Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм			6											
				DIN1			Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15			4											
				ENCL1			Корпус навесной ВхШхГ 1200х800х300 мм			1											
				INTRL1			Рейка внутр. для устройств			4											
				TR1			Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт			11											
				WD1			Перфокороб, 40 X 40 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ			4											
				WD2			Перфокороб, 40 X 25 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ			5											
				BS_SP1			Держатель для шин 1-pole, for busbar WH: 12x5-30x10 mm			2											
				N;PE			Шина медная, WH: 15x5 mm, L: 2400 mm			2	М										
Подп. и дата																					
				Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата													
				Разраб																	
Инв. № подл				Пров									Лист			Лист			Листов		
				Т.контр																	
				Рук																	
				Н.контр																	
				Умб																	
																					