

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			A1	Микро ПЛК Rievtech PR-14 AC-R, 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V	1	
			KL1...KL3	PCB реле силовое, 2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm	3	
			KL1...KL3	RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2,RT3,RT4,XT)	3	
			KM1;KM2	Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2НЗ+2НО AC220/230В 50Гц (R)	2	
			KV1;KV2	Реле напряжения РН-111М-УХЛ3.1	2	
			QF1;QF2	Автоматический выключатель Dr.Ferz в литом корпусе FPC-21-N-100-TM-D 100А 50кА регулр. TM-D расцеп.	2	
			QF1;QF2	Моторный привод DR.FERZ FPC-EMM 100/250 AC230V для FPC 100-250	2	
			QF3...QF7	Модульный автоматический выключатель Dr. Ferz серии FMB 3P 16А 6кА хар-ка С	5	
			QS1;QS2	Выключатель нагрузки модульный CHINT NH4 3P 125А	2	
			SF1;SF2	Модульный автоматический выключатель Dr. Ferz серии FMB 3P 6А 6кА хар-ка С	2	
			SF3;SF4	Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-С 6кА 1P 6А х-ка С	2	
			SF5	Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-С 6кА 1P 4А х-ка С	1	
			XT4;XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	8	
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, желтая	1	
			HL2;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	2	
			HL4;HL6;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3	
			HL5;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			SA1	Переключатель, 1P, 20А, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1	
			SB1;SB3	Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4А 230V AC15, 22мм, IP65 EMAS	2	
			SB2;SB4	Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4А 230V AC15, 22мм, IP65 EMAS	2	
			CG1	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 4Эмм	6	
			DIN1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	5	
			ENCL1	Корпус навесной ВхШхГ 1200х800х300 мм	1	
			INTRL1	Рейка внутр. для устройств	4	
			TR1	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт	13	
			WD1;WD2	Перфокороб, 40 X 40 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	5	
			WD2	Перфокороб, 40 X 25 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	7	
			XT1	Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 мм ² , 750 V, 32 А, Серая	6	
			N,PE	Шина медная, WН: 15x5 mm, L: 2400 mm	3	М

Подп. и дата					
	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Инв. № дубл					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл	Пров				
	Т.контр				
	Руч				
	Н.контр				
	Учб				
					