

формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание		
			A1	Микро ПЛК Rievetech PR-14 AC-R, 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V	1			
			KL1...KL3	PCB реле силовое, 2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm	3			
			KL1...KL3	RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2, RT3, RT4, XT)	3			
			KM1; KM2	Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2НЗ+2НО AC220/230В 50Гц (R)	2			
			KV1; KV2	Реле напряжения РН-111М-УХЛ3.1	2			
			QF1; QF2	Автоматический выключатель Dr.Ferz в литом корпусе FPC-21-N-630-TM-D 630A 50кА рег. ТМ-D расцепитель	2			
			QF1; QF2	Моторный привод DR.FERZ FPC 400/630 AC230V для FPC 400-630	2			
			QF3; QF4	Автоматический выключатель Dr.Ferz в литом корпусе FPC-10-N-250-TM-D 250A 25кА с рег. термомаг. расцепителем	2			
			QF5...QF7	Модульный автоматический выключатель Dr. Ferz серии FMB 3P 63A 6кА хар-ка С	3			
			QS1; QS2	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-630/3, 3P, 630A, стандартная рукоятка управления	2			
			SF1; SF2	Модульный автоматический выключатель Dr. Ferz серии FMB 3P 6A 6кА хар-ка С	2			
			SF3; SF4	Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-С 6кА 1P 6А х-ка С	2			
			SF5	Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-С 6кА 1P 4А х-ка С	1			
			XT4; XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	8			
			XT4; XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя	2			
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, желтая	1			
			HL2; HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	2			
			HL4; HL6; HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3			
			HL5; HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2			
			SA1	Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1			
			SB1; SB3	Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22мм, IP65 EMAS	2			
			SB2; SB4	Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22мм, IP65 EMAS	2			
			BASE1	Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый	2			
			DIN1...DIN3	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	3			
			ENCL2	Корпус напольный, ВШГ: 1800x800x600 мм, с одной дверью	2			
			INTRL4; INTRL5	Рейка внутр. для устройств	5			
			INTRL4	Шасси установочн. для устройств	4			
			ISL1	Изолятор ступенчатый ИС4-40 (М8) силовой	4			
			SM1	Изолятор SM51 (М8) силовой с болтом IEK	18			
			Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
			Разраб					
			Пров					
			Т.контр					
			Рук					
			Н.контр					
			Учб					
						Лист	Лист	Листов
								

