Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			KM1;KM2	Контактор CHINT NXC-12 12A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц	2	
			KT1;KT2	Реле времени с задержкой включения. 230 В AC, t выдерж. 0,1 сек. - 24 суток, 1NO/NC, 8 А	2	
			QF1;QF2	Мотор-автомат CHINT NS2-25 4-6.3A	2	
			QF1;QF2	Доп. контакты CHINT 1НО+1НЗ NS2-AU11 для NS2-25	2	
			QS1	Выключатель нагрузки модульный CHINT NH4 3P 16A	1	
			SF1;SF2	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C	2	
			HLG1;HLG2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			HLR1;HLR2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2	
			HLW1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	1	
			SB1;SB3	Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65	2	
			SB2;SB4	Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65	2	
			B1	Корпус сварной навесной серии с М/П Размер: 600 х 400 х 200 мм (В х Ш х Г)	1	
			B2	Кронштейн для установки DIN-рейки под углом	2	
			DIN	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	3	
			N	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, сечение 6х9, 12 вводов, Iн=100А	1	
			PG1	Сальник IP54 d отв. 21 мм / d провод. 10-14 мм	3	
			WD1	Кабель-канал перфорированный 25х25	1	
			XT1...XT3	Ограничитель на DIN-рейку, серый 9,8mm с групповой маркировкой для MRK/OPK клемм с винтом	3	
			XT1...XT3	Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 mm², 750 V, 32 A, Серая	13	
			XT1	Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 mm², 750 V, 32 A, Синяя	1	
			WD1	Перфокороб, 40 Х 25 ММ (ГхШ), L=3000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	1	
			ZT1...ZT7;ZT10	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт	15	

Подп. и дата | Инв. № дубл | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов

PIRIS

Копировал

Формат А4