

формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание		
			A1	Микро ПЛК Rievetech PR-14 AC-R, 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V	1			
			KL1...KL3	PCB реле силовое, 2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm	3			
			KL1...KL3	RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2, RT3, RT4, XT)	3			
			KM1; KM2	Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2НЗ+2НО AC220/230В 50Гц (R)	2			
			KV1; KV2	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	2			
			PW1; PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR, R, 5(10)A, 3x230/400В, 0,5S, 2xRS-485	2			
			PW1; PW2	Коробка испытательная переходная ИК	2			
			QF1; QF2	Автоматический выключатель в литом корпусе CHINT NXM-400S/3P 315A 50кА	2			
			QF1; QF2	Моторный привод MD-M4 D3/A1 CHINT для NXM(S)-630(400) DC220V/AC230V	2			
			QS1; QS2	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-400/3, 3P, 400A, стандартная рукоятка управления	2			
			SF1; SF2	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 3P 6A 6кА х-ка С	2			
			SF3; SF4	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 6A 6кА х-ка С	2			
			SF5	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P, 4A, хар-ка В, 6кА	1			
			TA1...TA6	Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5А 5ВА 0.5	6			
			XT4; XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	8			
			XT4; XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя	2			
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, желтая	1			
			HL2; HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	2			
			HL4; HL6; HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3			
			HL5; HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2			
			SA1	Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1			
			SB1; SB3	Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4А 230V AC15, 22мм, IP65 EMAS	2			
			SB2; SB4	Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4А 230V AC15, 22мм, IP65 EMAS	2			
			BASE1	Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый	1			
			DIN1; DIN2	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	2			
			ENCL2	Корпус напольный, ВШГ: 2000x800x600 мм, с одной дверью	1			
			INTRL4	Рейка внутр. для устройств	3			
			INTRL4	Шасси установочн. для устройств	3			
			SM1	Изолятор SM51 (M8) силовой с болтом IEK	18			
			Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
			Разраб					
			Пров					
			Т.контр					
			Рук					
			Н.контр					
			Утв					
						Лист	Лист	Листов
								

