

		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование			Кол	Примечание	
					A1	П/К Rievetech PR-18AC-R			1		
					DIN1,DIN2	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15			2		
					KL1..KL4	PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8А, 230V AC, 5mm			4		
					KL1..KL4	RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2,RT3,RT4,XT)			4		
					KM1,KM2	Контактор CHINT модульный CHINT NCHB-20/22 20A 2НЗ+2НО AC220/230В 50Гц (R)			2		
					KV1,KV2	Реле напряжения РНПП-31М-УХ/Л3.1			2		
					N	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНН-8х12-14-Д-С			1		
					PW1,PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)А, 3х230/400В, 0,5S,2хRS-485			2		
					PW1,PW2	Коробка испытательная переходная ИК			2		
					QF1..QF3	Автоматический выключатель в литом корпусе CHINT NM8-250S 3P 160А 36кА			3		
					QF1..QF3	Моторный привод M02 CHINT для NM8(S)-250 AC240/DC220В			3		
					QS1,QS2	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-160/3, 3P, 160А, стандартная рукоятка управления			2		
					SF1,SF2	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 3P 6А 6кА х-ка С			2		
					SF3,SF4	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 6А 6кА х-ка С			2		
					SF5	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P, 4А, хар-ка В, 6кА			1		
					TA11..TA16,TA21..TA26	Трансформатор тока 200/5А 5ВА 0,5S			12		
Подп. и дата					TR1	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт			11		
					XT4..XT6	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая			20		
					XT4..XT6	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя			5		
					AMP1..AMP3	Амперметр аналоговый 347 200/5А 72х72мм			6		
Инб. № дубл					HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая			1		
					HL2,HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая			2		
					HL4,HL6,HL8,HL10	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная			4		
Взам. инб. №					HL5,HL7,HL9	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая			3		
					SA1	Переключатель, 1P, 20А, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65			1		
					SB1,SB3,SB5	Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4А 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS			3		
					SB2,SB4,SB6	Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4А 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS			3		
Подп. и дата					VOL TM1,VOL TM2	Вольтметр аналоговый 347 500В 72х72мм			2		
Инб. № подл											
		Ред.	Листов	№ докум		Подп	Дата				
		Разраб									
		Проб						Лист		Лист	Листов
		Т.контр									
		Рук									
		Н.контр									
		Умб									
											

