

формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			A1	Микро ПЛК Rievetech PR-14 AC-R, 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V	1	
			KL1...KL3	PCB реле силовое, 2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm	3	
			KL1...KL3	RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2, RT3, RT4, XT)	3	
			KM1; KM2	Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2НЗ+2НО AC220/230В 50Гц (R)	2	
			KV1; KV2	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1 KEAZ	2	
			PW1; PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR, R, 5(10)A, 3x230/400В, 0,5S, 2xRS-485	2	
			PW1; PW2	Коробка испытательная переходная ИК	2	
			QF1; QF2	Автоматический выключатель в литом корпусе CHINT NXM-250S/3P 160A 36кА	2	
			QF1; QF2	Моторный привод MD-M2 A1 S CHINT для NXM-160(S) DC220V/AC230V	2	
			QF3...QF7	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 ЭР 40А 6кА х-ка С	5	
			QS1; QS2	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-200/3, ЭР, 200А, стандартная рукоятка управления	2	
			SF1; SF2	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 ЭР 6А 6кА х-ка С	2	
			SF3; SF4	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 6А 6кА х-ка С	2	
			SF5	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 4А 6кА х-ка С	1	
			TA1...TA6	Трансформатор тока TTE-30-200/5А класс точности 0,5	6	
			TR1	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт	10	
			XT4; XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	8	
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, желтая	1	
			HL2; HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	2	
			HL4; HL6; HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3	
			HL5; HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			SA1	Переключатель, 1P, 20А, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1	
			SB1; SB3	Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4А 230V AC15, 22мм, IP65 EMAS	2	
			SB2; SB4	Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4А 230V AC15, 22мм, IP65 EMAS	2	
			BASE1	Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый	1	
			DIN1; DIN2	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	2	
			ENCL1	Корпус напольный, ВШГ: 2000x800x600 мм, с одной дверью	1	
			INTRAIL1	Рейка внутр. для устройств	5	
			INTRAIL2	Шасси установочн. для устройств	2	

Подп. и дата					
	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Инв. № дубл					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл					

Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				



