

формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание			
			A1	Микро ПЛК Rievetech PR-14 AC-R, 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V	1				
			KL1...KL3	PCB реле силовое, 2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm	3				
			KL1...KL3	RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2, RT3, RT4, XT)	3				
			KM1; KM2	Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2НЗ+2НО AC220/230В 50Гц (R)	2				
			KV1; KV2	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1 KEAZ	2				
			PW1; PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400В, 0,5S, 2xRS-485	2				
			PW1; PW2	Коробка испытательная переходная ИК	2				
			QF1; QF2	Автоматический выключатель Dr.Fergz в литом корпусе CNSX-N-400-TM-D 400A 50кА рег. TM-D расцепитель	2				
			QF1; QF2	Моторный привод DR.FERZ CNSX-EMM 400/630 AC230V для CNSX 400-630	2				
			QF3; QF4	Автоматический выключатель Dr.Fergz в литом корпусе CNSX-N-100-TM-D 125A 36кА регулр. TM-D расцеп.	2				
			QF5...QF7	Модульный автоматический выключатель Dr. Fergz серии FMB 3P 63A 6кА хар-ка C	3				
			QS1; QS2	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-400/3, 3P, 400A, стандартная рукоятка управления	2				
			SF1; SF2	Модульный автоматический выключатель Dr. Fergz серии FMB 3P 6A 6кА хар-ка C	2				
			SF3; SF4	Автоматический выключатель модульный Dr.Fergz FMB-C 6кА 1P 6A х-ка C	2				
			SF5	Автоматический выключатель модульный Dr.Fergz FMB-C 6кА 1P 4A х-ка C	1				
			TA1...TA6	Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5А 5ВА 0,5	6				
			XT4; XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	8				
			XT4; XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя	2				
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, желтая	1				
			HL2; HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	2				
			HL4; HL6; HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3				
			HL5; HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2				
			SA1	Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1				
			SB1; SB3	Кнопка CP, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	2				
			SB2; SB4	Кнопка CP, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	2				
			BASE1	Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый	2				
			DIN1...DIN3	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	3				
			ENCL2	Корпус напольный, ВШГ: 2000x800x600 мм, с одной дверью	2				
			INTRL4; INTRL5	Рейка внутр. для устройств	5				
			Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		
			Разраб						
			Пров				Лум	Лист	Листов
			Т.контр						
			Рук						
			Н.контр						
			Утв						



