

формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание		
			A1	Микро ПЛК Rievetech PR-14 AC-R, 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V	1			
			KL1...KL3	PCB реле силовое, 2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm	3			
			KL1...KL3	RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2,RT3,RT4,XT)	3			
			KM1;KM2	Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2НЗ+2НО AC220/230В 50Гц (R)	2			
			KV1;KV2	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1 KEAZ	2			
			PW1;PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR,R, 5(10)A, 3x230/400В, 0,5S, 2xRS-485	2			
			PW1;PW2	Коробка испытательная переходная ИК	2			
			QF1;QF2	Автоматический выключатель Dr.Ferz в литом корпусе CNSX-N-630-TM-D 630A 50кА рег. TM-D расцепитель	2			
			QF1;QF2	Моторный привод DR.FERZ CNSX-EMM 400/630 AC230V для CNSX 400-630	2			
			QF3;QF4	Автоматический выключатель Dr.Ferz в литом корпусе CNSX-N-250-TM-D 250A 36кА регулир. TM-D расцеп.	2			
			QF5...QF7	Модульный автоматический выключатель Dr. Ferz серии FMB 3P 63A 6кА хар-ка C	3			
			QS1;QS2	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-630/3, 3P, 630A, стандартная рукоятка управления	2			
			SF1;SF2	Модульный автоматический выключатель Dr. Ferz серии FMB 3P 6A 6кА хар-ка C	2			
			SF3;SF4	Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-C 6кА 1P 6A х-ка C	2			
			SF5	Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-C 6кА 1P 4A х-ка C	1			
			TA1...TA6	Трансформатор тока ТШП-0,66 750/5A 5BA 0.5	6			
			XT4;XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	8			
			XT4;XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя	2			
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, желтая	1			
			HL2;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	2			
			HL4;HL6;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3			
			HL5;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2			
			SA1	Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1			
			SB1;SB3	Кнопка CP, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	2			
			SB2;SB4	Кнопка CP, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	2			
			BASE1	Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый	2			
			DIN1...DIN3	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	3			
			ENCL2	Корпус напольный, ВШГ: 2000x800x600 мм, с одной дверью	2			
			INTRL4;INTRL5	Рейка внутр. для устройств	5			
			Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
			Разраб					
			Пров					
			Т.контр					
			Рук					
			Н.контр					
			Утв					
						Лум	Лист	Листов
								

