

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 400 А

ABP-PRS-K-2-1-400-KEAZ

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов



Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата





Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата										
Разраб														
Пров								Лит	Лист		Листов			
Т.контр									2		7			
Рук														
Н.контр														
Утв														
														

Инв. № подл.	Подп. и дата



1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.






Инв. № подл.	Подп. и дата


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4



Инв. № подл.	Подп. и дата

Инв. № подл.		Подп. и дата	



					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
					6

