



# Содержание





Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв. №		Подп. и дата	
--------------	--	-------------	--	--------------	--	--------------	--

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

						Лит	Лист	Листов	
							2	6	






1. Глубина корпуса составляет 250 мм.
2. Толщина металла корпуса - 1,2 мм, двери - 1,5 мм, монтажной платы - 1,5 мм.
3. Степень защиты корпуса IP31.
4. Цвет корпуса RAL7035.

Инва. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата


Листов
3



Инв. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
4



Инд. № подл.	
Подп. и дата	

- 1L1 ↔ 2T1 /5.0
  - 3L2 ↔ 4T2 /5.1
  - 5L3 ↔ 6T3 /5.1
  - 53 ↔ 54 /5.6
  - 61 ↔ 62 /5.6
- 
- 1L1 ↔ 2T1 /5.2
  - 3L2 ↔ 4T2 /5.2
  - 5L3 ↔ 6T3 /5.2
  - 53 ↔ 54 /5.6
  - 61 ↔ 62 /5.6

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					5

