

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке Dekraft

Два ввода 40 А

ABP-PRS-МБ-2-1-40-DEK


Контакты	
Номенкл.	
Опис. и парам.	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	ЭЗ. Схема силовая
6	Групповая спецификация изделий

Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв. №		Подп. и дата		
Инв. № подл	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Лит	Лист	Листов
	Разраб						2	6
	Пров							
	Т.контр							
	Рук							
	Н.контр							
	Утв							








1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 250 мм.




Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3



Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата



Инва. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

