

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			KL1;KL2	PCB реле силовое, 2 перекл. контакта, 8A, 230V AC, 5мм	2	
			KL1;KL2	Зажим с винтовыми клеммами	2	
			KL1;KL2	Кронштейн реле RT2, RT3, RT4	2	
			KV1	Реле напряжения РНПП-311М-УХ/3.1	1	
			QF1;QF2	Автомат защиты двигателя, 3Р, 14A, 500VAC, 50kA, If=9..14A, 5.5kW(415VAC)	2	
			QF1;QF2	Блок-контакт фронтальный, 1NO+1NC, 3A, монтаж спереди	2	
			QS1	Выключатель нагрузки модульный, 3Р, 40A	1	
			SF1	Выключатель автоматический модульный 3Р хар-ка С 1A 4.5kA ЧХ/3	1	
			SF2	Автоматический выключатель модульный, 1Р, 4A, хар-ка В, 6kA, 1M	1	
			SF3	Автоматический выключатель пос.тока 1Р 1A 250В 6kA х-ка С	1	
			TR1	Термостат для вентиляторов (0/+60°C) IP20, 250V/120V AC	1	
			UZ1;UZ2	Устройство плавного пуска, 5.5кВт, 400VAC, 11A, Уупр.=100..240VAC	2	
			X0;X1;XT1;XT2	Ограничитель на DIN-рейку, серый 9,8мм с группой маркировкой для MRK/OPK клемм с винтом	4	
			X0	Проходная клемма, Пружинные соединение, 2,5 mm <sup>2</sup> , 750 V, 24 A, Серая	9	
			X0	Проходная клемма, Пружинные соединение, 2,5 mm <sup>2</sup> , 750 V, 24 A, Синяя	3	
			X1	Проходная клемма, Винтовое соединение, 2,5 mm <sup>2</sup> , 750 V, 24 A, Серая	10	
			XT1;XT2	Проходная клемма, Винтовое соединение, 10 mm <sup>2</sup> , 750 V, 57 A, Серая	9	
			XT1	Проходная клемма, Винтовое соединение, 10 mm <sup>2</sup> , 750 V, 57 A, Синяя	1	
			XT1;XT2	Заземляющая проходная клемма 35 mm <sup>2</sup> , 750 V, 57 A, Серая	3	
			A1	Контроллер для управления группой насосов с чередованием	1	
			HLG1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1	
			HLR1...HLR3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3	
			HLW1	Светосигнальная арматура, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	1	
			HLY1	Светосигнальная арматура, 100-230VAC, 22мм, IP65, желтая	1	
			M1	Вентилятор с фильтром 52 м <sup>3</sup> /ч 124x124 мм IP54	1	
			SA1	Переключатель, 1Р, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1	
			SB1;SB4	Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65	2	
			SB2;SB3	Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65	2	
			1;4;6...9	Ограничитель на DIN-рейку, серый 7,5мм для MRK/OPK клемм с винтом	6	
			2;3	Концевой стопор	7	
Инв. № подл.						Листов
	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	