Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			KM1;KM2	Контактор CHINT NXC-120 3P 120A AC3, катушка 220В AC 50Гц, доп. контакты 2НО+2НЗ, CHINT	2	
			KM1;KM2	Механическая блокировка CHINT MI-9 для NXC-120-225 (R)	2	
			KV1	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	1	
			QF1;QF2	Автоматический выключатель CHINT NXB-125 3P 100A 10kA х-ка C	2	
			SF1	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 6A 6кА х-ка C	1	
			SF2	Автоматический выключатель CHINT NXB-63 3P 6A 6кА х-ка C	1	
			XT1...XT3	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 35 кв.мм, серая	9	
			XT1...XT3	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 35 кв.мм, синяя	3	
			XT1...XT3	Клемма заземления, винтовой зажим, 2 точки подключения, 35 кв.мм, жёлто-зелёная	3	
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	1	
			HL2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	1	
			B1	Корпус навесной 800x600x250 мм, У3, IP31, RAL7035	1	
			CH1	Перфокороб, 40 X 25 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	1	
			CH7...CH11	Перфокороб, 40 X 40 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	5	
			DIN1;DIN2	SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм	2	
			PG	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	3	
			SG	Кронштейн для установки DIN-рейки под углом	2	
			TD	Ограничитель на DIN-рейку, серый 7,5mm для MRK/OPK клемм с винтом	7	
			N;PE	SV шина E-Cu, ШВ: 15x5 мм, L: 2400 мм	2	

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

Формат А4