| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | KM1;KM2 | Контактор EKF КМЭ PROxima 95A 1NO+1NC 380V | 2 | |
| | | | KV1 | Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1 | 1 | |
| | | | QF1;QF2 | Автоматический выключатель модульный EKF PROxima 80A 3P 4.5kA хар-ка C | 2 | |
| | | | SF1 | Автоматический выключатель модульный EKF PROxima 6A 3P 4.5kA хар-ка C | 1 | |
| | | | SF2 | Автоматический выключатель модульный EKF PROxima 6A 1P 4.5kA хар-ка C | 1 | |
| | | | XT1...XT3 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая | 9 | |
| | | | XT1...XT3 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя | 3 | |
| | | | XT1...XT3 | Клемма заземления, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, жёлто-зелёная | 3 | |
| | | | CH1 | Перфокороб, 40 X 25 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ | 5 | |
| | | | HL1 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая | 1 | |
| | | | HL2 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная | 1 | |
| | | | B1 | Корпус навесной 600x500x250. IP66. RAL7035 | 1 | |
| | | | DIN | SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм | 3 | |
| | | | PG1 | Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм | 4 | |
| | | | N;PE | SV шина E-Cu, ШВ: 15x5 мм, L: 2400 мм | 2 | |

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |
|---|---|---|---|---|

Листов

Формат А4