| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIN1 | Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15 | 1 | |
| | | | U1;U2 | Устройство АВР с выносным блоком управления 100А 25kA TCM-100 PROxima EKF | 2 | |
| | | | U1;U2 | Блок управления АВР TCM-100 PROxima EKF | 2 | |
| | | | XT1 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, серая | 3 | |
| | | | HL1;HL4;HL7 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,белая | 3 | |
| | | | HL2;HL5;HL8 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая | 3 | |
| | | | HL3;HL6;HL9 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная | 3 | |
| | | | B1 | Корпус навесной ВхШхГ 1000x600x300 мм | 4 | |
| | | | CH1 | Перфокороб, 40 X 40 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ | 2 | |
| | | | CH2 | Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ | 2 | |
| | | | PG1 | Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм | 2 | |
| | | | PG2 | Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм | 3 | |
| | | | SG1 | Кронштейн для установки DIN-рейки под углом | 2 | |
| | | | N;PE | Шина медная 3x25 (1=335A, 2=498A, 3=639A) | 1 | |

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата | Листов |
|---|---|---|---|---|---|

Формат А4