


формат		Зона	Поз.	Обозначение			Наименование			Кол	Примечание		
				A1			Микро ПЛК Rieveteсh PR-14 AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V			1			
				KL1...KL3			PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm			3			
				KL1...KL3			RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5mm для реле (RT2,RT3,RT4,XT)			3			
				KM1;KM2			Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2H3+2HO AC220/230B 50Гц (R)			2			
				KV1;KV2			Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1			2			
				PW1;PW2			Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3х230/400В, 0,5S,2хRS-485			2			
				PW1;PW2			Коробка испытательная переходная ИК			2			
				QF1;QF2			Автоматический выключатель в литом корпусе CHINT NXM-250S/3P 200A 35кА			2			
				QF1;QF2			Моторный привод MD-M2 A1 S CHINT для NXM-160(S) DC220V/AC230V			2			
				QS1;QS2			Выключатель-разъединитель CHINT NH40-250/3, 3P, 250A, стандартная рукоятка управления			2			
				SF1;SF2			Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 3P 6A 6кА х-ка С			2			
				SF3;SF4			Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 6A 6кА х-ка С			2			
				SF5			Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 4A 6кА х-ка С			1			
				TA1...TA6			Трансформатор тока TTE-30-250/5A класс точности 0,5			6			
				TR1			Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт			8			
				XT4;XT5			Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая			8			
Подп. и дата				HL1			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая			1			
				HL2;HL3			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая			2			
				HL4;HL6;HL8			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная			3			
				HL5;HL7			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая			2			
Инв. № дубл				SA1			Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65			1			
				SB1;SB3			Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS			2			
				SB2;SB4			Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS			2			
Взам. инв. №				BASE1			Цоколь для напольных шкафов 600х800х100мм серый			1			
				DIN1			Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15			1			
				ENCL1			Корпус напольный, ВШГ: 1800х800х600 мм, с одной дверью			1			
Подп. и дата				INTRAIL1			Рейка внутр. для устройств			4			
				INTRAIL2			Шасси установочн. для устройств			2			
				ISL1			Изолятор SM25 (M6) силовой с болтом			9			
Инв. № подл													
		Ред.	Листов	№ докум		Подп	Дата						
		Разраб											
Инв. № подл		Пров									Лум	Лист	Листов
		Т.контр											
		Рук											
		Н.контр											
		Утв											



