

формат		Зона	Поз.	Обозначение			Наименование			Кол	Примечание				
				A1			Микро ПЛК Rieveteсh PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V			1					
				KL1...KL3			PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm			3					
				KL1...KL3			RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5mm для реле (RT2,RT3,RT4,XT)			3					
				KM1;KM2			Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2H3+2HO AC220/230B 50Гц (R)			2					
				KV1;KV2			Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1			2					
				PW1;PW2			Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400B, 0,5S,2xRS-485			2					
				PW1;PW2			Коробка испытательная переходная ИК			2					
				QF1;QF2			Автоматический выключатель в литом корпусе CHINT NXM-125S/3P 25кА 80А			2					
				QF1;QF2			Моторный привод MD-M1 D3/A1 CHINT для NXM-125(63) DC220V/AC230V			2					
				QS1;QS2			Выключатель нагрузки модульный CHINT NH4 3P 100A			2					
				SF1;SF2			Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 3P 6А 6кА х-ка С			2					
				SF3;SF4			Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 6А 6кА х-ка С			2					
				SF5			Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 4А 6кА х-ка С			1					
				TA1...TA6			Измерительный трансформатор тока ТТК-А-100/5А-5ВА-0,5			6					
				XT4;XT5			Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая			8					
				HL1			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая			1					
Подп. и дата				HL2;HL3			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая			2					
				HL4;HL6;HL8			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная			3					
				HL5;HL7			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая			2					
				SA1			Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65			1					
Инв. № дубл				SB1;SB3			Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4А 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS			2					
				SB2;SB4			Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4А 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS			2					
				CG1			Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм			6					
				DIN1			Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15			4					
Взам. инв. №				ENC1			Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 1400х800х300 мм, IP66			1					
				INTRAIL1			Рейка внутр. для устройств			2					
				INTRL1;RAIL1;U1			Рейка внутр. для устройств			4					
				TR1			Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт			11					
Подп. и дата				WD1			Перфокороб, 40 X 40 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ			4					
	Ред.	Листов	№ докум		Подп	Дата									
	Разраб														
Инв. № подл	Пров									Лист		Лист		Листов	
	Т.контр														
	Рук														
	Н.контр														
	Учб														

