

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
Инв. № подл	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	
			A1	Микро ПЛК Rievetech PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V	1	
			KL1...KL3	PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm	3	
			KL1...KL3	RT гнезда с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2,RT3,RT4,XT)	3	
			KM1,KM2	Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2Н3+2НО AC220/230В 50Гц (R)	2	
			KV1,KV2	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1KEAZ	2	
			PW1;PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400В, 0,5S,2xRS-485	2	
			PW1;PW2	Коробка испытательная переходная ИК	2	
			QF1;QF2	Автоматический выключатель в литом корпусе CHINT NXB-250S/3Р 200А 36кА	2	
			QF1;QF2	Моторный привод MD-M2 A1S CHINT для NXB-160(S) DC220V/AC230V	2	
			QF3...QF7	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 3Р 40A 6кА х-ка С	5	
			QS1;QS2	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-250/3, 3Р, 250A, стандартная рукоятка управления	2	
			SF1;SF2	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 3Р 6A 6кА х-ка С	2	
			SF3;SF4	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1Р 6A 6кА х-ка С	2	
			SF5	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1Р 4A 6кА х-ка С	1	
			TA1...TA6	Трансформатор тока TTE-30-200/5А класс точности 0,5	6	
			TR1	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт	10	
			XT4;XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кВ.мм, серая	8	
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, желтая	1	
			HL2;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	2	
			HL4;HL6;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3	
			HL5;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			SA1	Переключатель, 1Р, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1	
			SB1;SB3	Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	2	
			SB2;SB4	Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS	2	
			BASE1	Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый	1	
			DIN1;DIN2	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	2	
			ENCL1	Корпус напольный, ВШГ: 800x1800x600 мм, с одной дверью	1	
			INTRAIL1	Рейка внутр. для устройств	5	
			INTRAIL2	Шасси установочн. для устройств	2	
Ред.	Листов		№ докум	Подп	Дата	
Разраб						

PIRIS

