


Формат		Зона	Поз.	Обозначение			Наименование			Кол	Примечание										
				A1			Микро ПЛК Rieveteсh PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V			1											
				KL1...KL3			PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm			3											
				KL1...KL3			Зажим с винтовыми клеммами			3											
				KM1;KM2			Модульный контактор Dekraft 2НО+2НЗ 20A 230В МК-103			2											
				KV1;KV2			Реле напряжения РНПП-311М-УХЛЗ.1			2											
				PW1			Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400В, 0,5S,2xRS-485			1											
				PW1			Коробка испытательная переходная ИК			1											
				QF1;QF2			Автоматический выкл. в литом корпусе Dekraft BA-303 3P 250A 36кА			2											
				QF1;QF2			Привод моторный AC 230В BA-303			2											
				QF1;QF2			Шины выносные комп. 3 шт.для Dekraft BA-303 3P			2											
				QF3...QF7			Автоматический выключатель модульный Dekraft 3P 63A х-ка С BA-103 6кА			5											
				QS1;QS2			Выключатель-разъединитель Dekraft 250A 3P с вид. раз. ВР-101			2											
				SF1;SF2			Автоматический выключатель модульный Dekraft BA-103 3P 6A хар-ка С 6кА			2											
				SF3;SF4			Автоматический выключатель модульный Dekraft BA-103 1P 6A хар-ка С 6кА			2											
				SF5			Автоматический выключатель модульный Dekraft BA-103 1P 4A хар-ка С 6кА			1											
				TA1...TA6			Трансформатор тока TTE-30-250/5A класс точности 0,5			6											
				TR1			Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт			13											
				XT4;XT5			Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая			8											
				HL1			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая			1											
				HL2;HL3			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая			2											
				HL4;HL6;HL8			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная			3											
				HL5;HL7			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая			2											
				SA1			Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65			1											
				SB1;SB3			Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65			2											
				SB2;SB4			Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65			2											
				DIN1;DIN2			Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15			3											
				U1			Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый			1											
				U2			Корпус напольный, ВШГ: 800x1800x600 мм, с одной дверью			1											
				U4;U5			Панель боковая 1800x600 мм			2											
				Ред.			Листов			№ докум			Подп			Дата					
				Разраб																	
Инв. № подл	Пров												Лит			Лист			Листов		
	Т.контр																				
	Рук																				
	Н.контр																				
	Утв																				
																					

[illegible]