


Формат		Зона	Поз.	Обозначение			Наименование			Кол	Примечание				
				A1			Микро ПЛК Rievtech PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V			1					
				KL1...KL3			PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm			3					
				KL1...KL3			Зажим с винтовыми клеммами			3					
				KM1;KM2			Контактор модульный KM 20A 2NO+2NC (3 мод.) EKF PROxima			2					
				KV1;KV2			Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1			2					
				PW1;PW2			Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400B, 0,5S,2xRS-485			2					
				PW1;PW2			Коробка испытательная переходная ИК			2					
				QF1;QF2			Автоматический выключатель в литом корпусе TR EKF AVERES AV POWER-3/3 315A 35kA			2					
				QF1;QF2			Электропривод CD2 AV POWER-3 AC230V/DC220V EKF AVERES			2					
				QF1;QF2			Шины выносные для автоматических выключателей в литом корпусе типоразмер 400\630A			4					
				QF3;QF4			Автоматический выключатель в литом корпусе TR EKF AVERES AV POWER-2/3 160A 35kA			2					
				QF5...QF7			Автоматический выключатель модульный EKF PROxima 3P 63A (C) 6кА BA 47-63N			3					
				QS1;QS2			Рубильник-выключатель PowerSwitch EKF 400A 3P с рукояткой управления для прямой установки			2					
				SF1;SF2			Автоматический выключатель модульный EKF PROxima 3P 6A (C) 6кА BA 47-63N			2					
				SF3;SF4			Автоматический выключатель модульный EKF PROxima 1P 6A (C) 6кА BA 47-63N			2					
				SF5			Автоматический выключатель модульный EKF PROxima 1P 4A (C) 6кА BA 47-63N			1					
Подп. и дата				TA1...TA6			Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5A 5BA 0,5			6					
				XT4;XT5			Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая			8					
				HL1			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая			1					
				HL2;HL3			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая			2					
Инв. № дубл				HL4;HL6;HL8			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная			3					
				HL5;HL7			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая			2					
				SA1			Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65			1					
				SB1;SB3			Кнопка CP, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65			2					
Взам. инв. №				SB2;SB4			Кнопка CP, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65			2					
				DIN1...DIN4			Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15			5					
				TR1			Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт			21					
				U1			Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый			2					
Подп. и дата				U2;U3			Корпус напольный, ВШГ: 800x1800x600 мм, с одной дверью			2					
				Ред.	Листов	№ докум		Подп	Дата						
				Разраб											
Инв. № подл	Пров									Лит		Лист		Листов	
	Т.контр														
	Рук														
	Н.контр														
	Утв														



		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
					U4;U5	Панель боковая 1800х600 мм	2	
					WD1	Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	6	
					WD2	Перфокороб, 40 X 40 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	11	
					XT1	Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 мм², 750 V, 32 А, Серая	15	
					XT1	Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 мм², 750 V, 32 А, Синяя	5	
					XT1	Заземляющая проходная клемма 4 мм², 750 V, 32 А, Серая	5	
					W1	Шина медная 5х40 (1=691А, 2=1031А, 3=1324А) 1м=1,77кг	5	м
					W1...W6	Шина медная 4х30 (1=467А, 2=698А, 3=898А) 1м=1,07кг	50	м
					W7...W13	Шина медная 4х20 (1=320А, 2=489А, 3=640А)	85	м
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Листов								
	Ред.	Листов		№ докум	Подп	Дата		