

формат		Зона	Поз.	Обозначение			Наименование			Кол	Примечание		
				A1			Микро ПЛК Rievtech PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V			1			
				KL1...KL3			PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm			3			
				KL1...KL3			Зажим с винтовыми клеммами			3			
				KM1;KM2			Контактор модульный KEAZ OptiDin MK-100-2522-230AC 25A 2NO+2NC			2			
				KV1;KV2			Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1			2			
				PW1;PW2			Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400B, 0,5S,2xRS-485			2			
				PW1;PW2			Коробка испытательная переходная ИК			2			
				QF1;QF2			Выключатель автоматический в литом корпусе KEAZ OptiMat T400M TM 315A 3P 20kA			2			
				QF1;QF2			Привод моторный ESMO 230VAC T400-T630 KEAZ			2			
				QF3;QF4			Выключатель автоматический в литом коорпусе KEAZ OptiMat T160L M 160A 3P 10kA			2			
				QF5...QF7			Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-3C63-УХЛ3-RR (63A хар-ка С 6kA)			3			
				QS1;QS2			Выключатель нагрузки KEAZ OptiSwitch DI-3-400-3P 400A			2			
				SF1;SF2			Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-3C6-УХЛ3-RR (6A хар-ка С 6kA)			2			
				SF3;SF4			Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-1C6-УХЛ3-RR (6A хар-ка С 6kA)			2			
				SF5			Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-1B4-УХЛ3 4A хар-ка В 6kA			1			
				TA1...TA6			Трансформатор тока 400/5A 5BA 0,5			6			
Подп. и дата				XT4;XT5			Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая			8			
				XT4;XT5			Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя			2			
				HL1			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая			1			
				HL2;HL3			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая			2			
Инв. № дубл				HL4;HL6;HL8			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная			3			
				HL5;HL7			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая			2			
				SA1			Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65			1			
				SB1;SB3			Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65			2			
Взам. инв. №				SB2;SB4			Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65			2			
				BASE1			Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый			2			
				DIN1...DIN3			Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15			3			
				ENCL2			Корпус напольный, ВШГ: 800x1800x600 мм, с одной дверью			2			
Подп. и дата				INTRL4;INTRL5			Рейка внутр. для устройств			5			
	Ред.	Листов		№ докум	Подп	Дата							
	Разраб												
Инв. № подл	Пров									Лум		Лист	Листов
	Т.контр												
	Рук												
	Н.контр												
	Умв												
													

