

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание						
Инв. № подл	Подл. и дата	Подл. и дата	A1	Микро ПЛК Rievetech PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V	1							
			KL1...KL3	PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm	3							
			KL1...KL3	Зажим с винтовыми клеммами	3							
			KM1;KM2	Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2H3+2HO AC220/230V 50Гц (R)	2							
			KV1;KV2	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	2							
			PW1;PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400B, 0,5S,2xRS-485	2							
			PW1;PW2	Коробка испытательная переходная ИК	2							
			QF1;QF2	Автоматический выключатель в литом корпусе CHINT NXM-125S/3P 40A 25kA	2							
			QF1;QF2	Моторный привод MD-M1 D3/A1 CHINT для NXM-125(63) DC220V/AC230V	2							
			QF3...QF7	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 3P 16A 6kA х-ка С	5							
			QS1;QS2	Выключатель-разъединитель CHINT NH40-63/3, 3P, 40A, стандартная рукоятка управления	2							
			SF1;SF2	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 3P 6A 6kA х-ка С	2							
			SF3;SF4	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 6A 6kA х-ка С	2							
			SF5	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 4A 6kA х-ка С	1							
			TA1...TA6	Трансформатор тока ТТИ-А 40/5A 5BA 0,5	6							
Инв. № дубл	Подл. и дата	Подл. и дата	XT4;XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	8							
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, желтая	1							
			HL2;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	2							
			HL4;HL6;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3							
			HL5;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2							
			SA1	Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1							
			SB1;SB3	Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65	2							
			SB2;SB4	Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65	2							
			CG1	Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм	6							
			DIN1	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	3							
			ENC1	Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 1400x800x300 мм, IP66	1							
			TR1	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт	11							
			WD1	Перфокороб, 40 X 40 MM (ГxШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	4							
			WD1;WD2	Перфокороб, 40 X 25 MM (ГxШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ	4							
Инв. № подл	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Лит						
	Разраб											
	Пров											
	Т.контр											
	Рук											
Инв. № подл	Н.контр											
	Утв											

