

Формат		Зона	Поз.	Обозначение	Наименование			Кол	Примечание
				A1	Микро ПЛК Rievtech PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V			1	
				KL1...KL3	PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm			3	
				KL1...KL3	Зажим с винтовыми клеммами			3	
				KM1;KM2	Контактор модульный KM 20A 2NO+2NC (3 мод.) EKF PROxima			2	
				KV1;KV2	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1			2	
				PW1;PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400B, 0,5S,2xRS-485			2	
				PW1;PW2	Коробка испытательная переходная ИК			2	
				QF1;QF2	Автоматический выключатель в литом корпусе TR EKF AVERES AV POWER-3/3 400A 35kA			2	
				QF1;QF2	Электропривод CD2 AV POWER-3 AC230V/DC220V EKF AVERES			2	
				QF1;QF2	Шины выносные для автоматических выключателей в литом корпусе типоразмер 400\630A			4	
				QF3;QF4	Автоматический выключатель в литом корпусе TR EKF AVERES AV POWER-2/3 160A 35kA			2	
				QF5...QF7	Автоматический выключатель модульный EKF PROxima 3P 63A (C) 6кА BA 47-63N			3	
				QS1;QS2	Рубильник-выключатель PowerSwitch EKF 400A 3P с рукояткой управления для прямой установки			2	
				SF1;SF2	Автоматический выключатель модульный EKF PROxima 3P 6A (C) 6кА BA 47-63N			2	
				SF3;SF4	Автоматический выключатель модульный EKF PROxima 1P 6A (C) 6кА BA 47-63N			2	
				SF5	Автоматический выключатель модульный EKF PROxima 1P 4A (C) 6кА BA 47-63N			1	
				TA1...TA6	Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5A 5BA 0,5			6	
				XT4;XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая			8	
				HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая			1	
				HL2;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая			2	
				HL4;HL6;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная			3	
				HL5;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая			2	
				SA1	Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65			1	
				SB1;SB3	Кнопка CP, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65			2	
				SB2;SB4	Кнопка CP, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65			2	
				DIN1...DIN4	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15			5	
				TR1	Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт			21	
				U1	Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый			2	
				U2;U3	Корпус напольный, ВШГ: 800x1800x600 мм, с одной дверью			2	
Инв. № подл	Подп. и дата								
			Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		
			Разраб						
	Инв. № подл		Пров					Лит	Лист
			Т.контр					9	10
			Рук						
			Н.контр						
			Утв						

[illegible]