

формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание			
			A1	Микро ПЛК Rievtech PR-14AC-R, 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V	1				
			KL1...KL3	PCB реле силовое, 2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm	3				
			KL1...KL3	Зажим с винтовыми клеммами	3				
			KM1;KM2	Контактор модульный KEAZ OptiDin MK-100-2522-230AC 25A 2NO+2NC	2				
			KV1;KV2	Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1	2				
			PW1;PW2	Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR,R, 5(10)A, 3x230/400В, 0,5S,2xRS-485	2				
			PW1;PW2	Коробка испытательная переходная ИК	2				
			QF1;QF2	Выключатель автоматический в литом корпусе KEAZ OptiMat T630M TM 500A ЭР 20kA	2				
			QF1;QF2	Привод моторный ESMO 230VAC T400-T630 KEAZ	2				
			QF3;QF4	Выключатель автоматический в литом корпусе KEAZ OptiMat T250M TM 250A ЭР 15kA	2				
			QF5...QF7	Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-3C63-УХЛ3-RR (63A хар-ка С 6кА)	3				
			QS1;QS2	Выключатель нагрузки KEAZ OptiSwitch DI-3-630-3P 630A	2				
			SF1;SF2	Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-3C6-УХЛ3-RR (6A хар-ка С 6кА)	2				
			SF3;SF4	Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-1C6-УХЛ3-RR (6A хар-ка С 6кА)	2				
			SF5	Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-1B4-УХЛ3 4A хар-ка В 6кА	1				
			TA1...TA6	Трансформатор тока ТШП-0,66 500/5А 5ВА 0,5 40	6				
			XT4;XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая	8				
			XT4;XT5	Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя	2				
			HL1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, желтая	1				
			HL2;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	2				
			HL4;HL6;HL8	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	3				
			HL5;HL7	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2				
			SA1	Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1				
			SB1;SB3	Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4А 230V AC15, 22mm, IP65	2				
			SB2;SB4	Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4А 230V AC15, 22mm, IP65	2				
			BASE1	Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый	2				
			DIN1...DIN3	Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15	3				
			ENCL2	Корпус напольный, ВШГ: 800x1800x600 мм, с одной дверью	2				
			INTRL4;INTRL5	Для опоры верхних/нижних соединительных комплектов для устройств	5				
			Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		
			Разраб						
			Пров				Лист	Лист	Листов
			Т.контр						
			Рук						
			Н.контр						
			Утв						



