

Формат		Зона	Поз.	Обозначение			Наименование				Кол	Примечание		
				A1			Микро ПЛК Rieveteсh PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V				1			
				KL1...KL3			PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm				3			
				KL1...KL3			Зажим с винтовыми клеммами				3			
				KM1;KM2			Контактор модульный KM20-22M AC IEK 20A 2NO+2NC				2			
				KV1;KV2			Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1				2			
				PW1;PW2			Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400B, 0,5S,2xRS-485				2			
				PW1;PW2			Коробка испытательная переходная ИК				2			
				QF1;QF2			Автоматический выключатель в литом корпусе ARMAT IEK 3P типоразмер S 35кА 63A с ТМ расцепителем				2			
				QF1;QF2			Моторный привод ARMAT IEK 24B DC для MCCB типоразмер S				2			
				QF3...QF7			Автоматический выключатель модульный IEK KARAT BA47-60M 3P C 16A 6кА				5			
				QS1;QS2			Выключатель нагрузки (мини-рубильник) KARAT BH-32 3P 63A IEK				2			
				SF1;SF2			Автоматический выключатель модульный IEK KARAT BA47-60M 3P C 6A 6кА				2			
				SF3;SF4			Автоматический выключатель модульный IEK KARAT BA47-60M 1P C 6A 6кА				2			
				SF5			Автоматический выключатель модульный IEK KARAT BA47-60M 1P C 4A 6кА				1			
				TA1...TA6			Трансформатор тока ТТИ-А 60/5A 5BA 0,5				6			
				XT4;XT5			Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая				8			
Подп. и дата				HL1			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая				1			
				HL2;HL3			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая				2			
				HL4;HL6;HL8			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная				3			
				HL5;HL7			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая				2			
Инв. № дубл				SA1			Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65				1			
				SB1;SB3			Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65				2			
				SB2;SB4			Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65				2			
Взам. инв. №				CG1			Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм				6			
				DIN1			Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15				3			
				ENC1			Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 1400х800х300 мм, IP66				1			
Подп. и дата				TR1			Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт				13			
				WD1			Перфокороб, 40 X 40 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ				4			
				WD1;WD2			Перфокороб, 40 X 25 MM (ГхШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ				4			
Инв. № подл	Ред.	Листов		№ докум		Подп	Дата							
	Разраб													
	Пров											Лит	Лист	Листов
	Т.контр													
	Рук													
	Н.контр													
	Утв													