

формат		Зона	Поз.	Обозначение			Наименование			Кол	Примечание			
				A1			Микро ПЛК Rieveteсh PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V			1				
				KL1...KL3			PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm			3				
				KL1...KL3			RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5mm для реле (RT2,RT3,RT4,XT)			3				
				KM1;KM2			Контактор модульный KEAZ OptiDin MK-100-2522-230AC 25A 2NO+2NC			2				
				KV1;KV2			Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1 KEAZ			2				
				PW1;PW2			Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400B, 0,5S,2xRS-485			2				
				PW1;PW2			Коробка испытательная переходная ИК			2				
				QF1;QF2			Выключатель автоматический в литом корпусе KEAZ OptiMat T125L M 63A 3P 15kA			2				
				QF1;QF2			Привод моторный ESMO 230VAC T125-T160 KEAZ			2				
				QF3...QF7			Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-3C16-УХЛ3 16A хар-ка С 6kA			5				
				QS1;QS2			Выключатель нагрузки модульный OptiDin BM63PL-380-УХЛ3 (BM63PL) 63A KEAZ			2				
				SF1;SF2			Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-3C6-УХЛ3-RR (6A хар-ка С 6kA)			2				
				SF3;SF4			Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-1C6-УХЛ3-RR (6A хар-ка С 6kA)			2				
				SF5			Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-1B4-УХЛ3 4A хар-ка В 6kA			1				
				TA1...TA6			Измерительный трансформатор тока ТТК-А-75/5А-5ВА-0,5-УХЛ3-КЭАЗ			6				
				XT4;XT5			Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая			8				
Подп. и дата				HL1			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая			1				
				HL2;HL3			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая			2				
				HL4;HL6;HL8			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная			3				
				HL5;HL7			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая			2				
Инв. № дубл				SA1			Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65			1				
				SB1;SB3			Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS			2				
				SB2;SB4			Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS			2				
				CG1			Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм			6				
Взам. инв. №				DIN1			Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15			5				
				ENC1			Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 1400х800х300 мм, IP66			1				
				INTRAIL1			Рейка внутр. для устройств			2				
				INTRL1;RAIL1			Рейка внутр. для устройств			2				
Подп. и дата				TR1			Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт			13				
				Ред.	Листов	№ докум		Подп	Дата					
				Разраб										
Инв. № подл		Пров									Лист		Лист	Листов
		Т.контр												
		Рук												
		Н.контр												
		Учб												

