

Формат	Зона	Поз.	Обозначение		Наименование		Кол	Примечание
			A1		Микро ПЛК Rievtech PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V		1	
			KL1...KL3		PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm		3	
			KL1...KL3		Зажим с винтовыми клеммами		3	
			KM1;KM2		Контактор модульный KEAZ OptiDin MK-100-2522-230AC 25A 2NO+2NC		2	
			KV1;KV2		Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1		2	
			PW1;PW2		Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400B, 0,5S,2xRS-485		2	
			PW1;PW2		Коробка испытательная переходная ИК		2	
			QF1;QF2		Выключатель автоматический в литом корпусе KEAZ OptiMat T630M TM 630A 3P 20kA		2	
			QF1;QF2		Привод моторный ESMO 230VAC T400-T630 KEAZ		2	
			QF3;QF4		Выключатель автоматический в литом корпусе KEAZ OptiMat T250M TM 250A 3P 15kA		2	
			QF5...QF7		Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-3C63-УХЛ3-RR (63A хар-ка С 6kA)		3	
			QS1;QS2		Выключатель нагрузки KEAZ OptiSwitch DI-3-630-3P 630A		2	
			SF1;SF2		Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-3C6-УХЛ3-RR (6A хар-ка С 6kA)		2	
			SF3;SF4		Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-1C6-УХЛ3-RR (6A хар-ка С 6kA)		2	
			SF5		Выключатель автоматический модульный KEAZ OptiDin BM63-1B4-УХЛ3 4A хар-ка В 6kA		1	
			TA1...TA6		Трансформатор тока 750/5A 5BA 0,5 40		6	
			XT4;XT5		Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая		8	
			XT4;XT5		Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя		2	
			HL1		Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, желтая		1	
			HL2;HL3		Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая		2	
			HL4;HL6;HL8		Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная		3	
			HL5;HL7		Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая		2	
			SA1		Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65		1	
			SB1;SB3		Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65		2	
			SB2;SB4		Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65		2	
			BASE1		Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый		2	
			DIN1...DIN3		Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15		3	
			ENCL2		Корпус напольный, ВШГ: 800x1800x600 мм, с одной дверью		2	
			INTRL4;INTRL5		Для опоры верхних/нижних соединительных комплектов для устройств		5	
Инв. № подл	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подл. и дата				
Инв. № подл	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			
	Разраб							
	Пров							
	Т.контр							
	Рук							
Н.контр								
	Утв							

