Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			HLG1;HLG2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
			HLR1;HLR2	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2	
			HLW1	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая	1	
			SA1	Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65	1	
			V1	Вентиляционная решётка с фильтром 223x223 мм IP54	1	
			BST1	Термостат для вентиляторов (0/+60°C),IP20,250V/120V AC	1	
			QF1;QF2	Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 3P 40A 6кА х-ка C	2	
			QS1	Выключатель нагрузки модульный CHINT NH2 3P 63A	1	
			SF1	Автоматический выключатель модульный CHINT NB1-63 1P 16A 6кА х-ка C	1	
			SF2	Автоматический выключатель модульный CHINT NB1-63 1P 1A 6кА х-ка C	1	
			UZ1;UZ2	Преобразователь частоты CHINT NVF2G-15/TS4, 15кВт, 380В 3Ф, общий тип	2	
			XT1...XT3	Ограничитель на DIN-рейку, серый 9,8mm с груповой маркировкой для MRK/OPK клемм с винтом	5	
			XT1...XT3	Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 mm², 750 V, 32 A, Серая	31	
			XT1...XT3	Заземляющая проходная клемма 4 mm², 750 V, 32 A, Серая	5	
			B1	Корпус с М/П Размер: 1200x800x300 мм (ВхШхГ)	1	
			DIN6;DIN13	DIN-рейка перфорированная OMEGA 35X15X2000	2	
			ENC1	Basic enclosure AX, sheet steel, WHD: 1200x800x300 mm	1	
			M3	Вентилятор с фильтром 52 м³/ч 124x124 мм IP54	1	
			N	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, сечение 6x9, 12 вводов, Iн=100A	1	
			PG	Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм	3	
			TR	Концевой стопор	10	
			WRDT1;WRDT3	Перфокороб, 80 X 40 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	4	
			WRDT2	Перфокороб, 40 X 80 ММ (ШхГ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ	1	
			XT1	Проходная клемма, Винтовое соединение, 4 mm², 750 V, 32 A, Синяя	1	

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				

Лит	Лист	Листов
	8	8

PIRIS

Копировал

Формат А4