

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 300 А

ABP-PRS-K-2-1-300-DKC

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	


Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов


	Подп. и дата		Инв. № дубл		Взам. инв. №		Подп. и дата
Инв. № подл							

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата					
Разраб									
Пров									
Т.контр									
Рук									
Н.контр									
Утв									





Инв. № подл.	Подп. и дата



1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.




Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3



Инв. № подл.	Подп. и дата				

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата


Листов
4



Инв. № подл.		Подп. и дата		

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	

Инв. № подл.		Подп. и дата	



Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Копировал		Формат A3	

