

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 400 А

ABP-PRS-K-2-1-400-KEAZ


Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание



Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата									
Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата						<div>Лит</div> <div>Лист</div> <div>Листов</div> <div>2</div> <div>7</div> <div>PIRIS</div>			
					Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата				
					Разраб								
					Пров								
					Т.контр								
					Рук								
Н.контр													
Утв													





Инв. № подл.	Подп. и дата




1. Глубина корпуса составляет 300 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.



Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3




Инв. № подл.	Подп. и дата



Инв. № подл.	Подп. и дата

Инв. № подл.		Подп. и дата	



Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

