

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

НКУ АВР на контакторах

Два ввода 800 А

ABP-PRS-K-2-1-800-LS

Контакты		
Номенкл.		
Опис. и парам.		

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж 1
4	Габаритный чертеж 2
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	Э3. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				

Пров

Т.контр


Рук

Н.контр

Утв

Лит Лист Листов
2 7



PIRIS



1. Глубина корпуса составляет 450 мм.
2. Степень защиты корпуса IP31.
3. Цвет корпуса RAL7035.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9




Инв. № подл.	Подп. и дата

Листов	4
Ред.	Листов
№ докум	Подп
Дата	

Копировал

Формат А3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Инв. № подл.	Подп. и дата

							Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата			5

Копировал

Формат А3

