

ООО "ПИРИС"

# PIRIS

## Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоках CHINT

Три ввода 630 А

*ABP-PRS-МБ-3-1-630-CHINT*

Опис. и парам.	
Номенкл.	
Контакты	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Разраб	Пров	Т.контр
	Рук	Н.контр	Утв


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Лит	Лист	Листов
	2	7
		


Инв. № подл.	Подп. и дата				







1. Степень защиты шкафа IP31.
2. Панель управления АВР выносится на дверь. При IP54 панель не выносится.
3. Цвет RAL7035.
4. Глубина корпуса составляет 500 мм.



Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов
					3




Инв. № подл.	Подп. и дата				



Инв. № подл.	Подп. и дата		

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5



Инва. № подл.

Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов

6

Копировал

Формат A3

